

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46
Тел: +49-(0)228-95 352 36
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Полироль для паркета матовая

1. Описание

Высокоэффективная матовая полироль с содержанием воска и полимеров, созданная специально для защиты всех лакированных деревянных паркетных полов. Также проверена и рекомендована для покрытий из пробки. Тщательно очищает и защищает паркет и пробковые покрытия, образуя матовую пленку. Регулярный уход рекомендуется осуществлять с помощью «*Очистителя для паркета*» компании Доктор Шутц.

2. Область применения

Все виды лакированных деревянных, паркетных и пробковых полов.

3. Применение

Перед применением полироли необходимо очистить поверхность с помощью «*Очистителя для паркета*» или сделать основательную очистку пола с помощью «*Базового очистителя для паркета*». После базовой очистки не забудьте всегда промыть пол чистой водой!

Нанесите неразведенную полироль тонким равномерным слоем с помощью швабры. Если ставится целью максимальная защита или максимальная степень матовости, то повторите процедуру в перпендикулярном направлении еще раз, когда первый слой подсохнет (мин. 30 минут). Оставьте обработанную поверхность сохнуть на мин. 12 часов (или на ночь).

Расход средства в один слой: 20-25 г на кв.м.

Внимание! Некоторые, так называемые ультрафиолетовые лаки, которыми паркет покрывается ещё на фабрике, не позволяют полироли хорошо скрепиться с поверхностью пола. Перед употреблением *полироли* на таких поверхностях, предварительно рекомендуется попробовать ее действие на небольшом малозаметном участке. В любом случае для ежедневного ухода за паркетом рекомендуется использовать «*Очиститель для паркета*» компании Доктор Шутц.

Внимание! Позаботьтесь о хорошей вентиляции в течение нанесения и высыхания полироли. При этом избегайте попадания сильного солнечного света на обрабатываемую поверхность, а также сквозняков. Заранее отключите центральное отопление и подогрев пола.

Периодичность нанесения полироли зависит от степени использования поверхности:

- небольшая степень использования (жилые комнаты, закрытые офисы): один раз в 3 месяца;
- средняя степень использования (коридоры, лестницы, публичные офисы): один раз в 2-4 недели;
- высокая степень использования (рестораны, магазины, школы, дискотеки): еженедельно.

4. Технические характеристики

Значение pH: 8,5

Состав: вода, менее 5%-неионизированные тензиды, вспомогательные элементы, полимеры, воск, ароматизаторы и другие добавки.

Беречь от замораживания. *Однако при однократном замерзании средство не теряет потребительских качеств.* Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте.

При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения.

5. Гарантии качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

6. Фасовка

750 мл бутылка (арт. № 170075006)

5 л канистра (арт. № 170000506)

10 л канистра (арт. № 170001006)

